caractéristiques techniques

gamme Hors la Route

valori forniti a titolo indicativo,non validi ai fini giuridici o legali
pista: pista in cattive condizioni e sabbia vel max 65 km/h
sabbia - fango :piccoli tratti in zone difficili,per preservare i pneumatici vel max 20 km/h

Ces valeurs sont fournies à titre indicatif et ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation à des fins juridiques ou légales.

Point singulier : couple capacité de charge/vitesse spécifique autorisé. Les variations de charge en fonction de la vitesse ne s'appliquent pas au point singulier.
Dans le tableau pressions/charges, les chiffres en gras sont les limites à ne pas dépasser pour obtenir de bonnes performances en terrain difficile.
Piste : pour roulage sur mauvaises pistes et sables à une vitesse maximum de 65 km/h.
Sable/boue : Petites étapes dans des zones de franchissement difficile. Sous peine de pénaliser le pneu, il est nécessaire de limiter la vitesse à 20 km/h.

utilizzo su sabbia e nel fango

UTILISATION SABLE ET BOUE

Tableau des pressions (bar) en fonction de la charge maxi par essieu (kg)

TABELLA DELLE PRESSIONI DEI PNEUMATICI IN FUNZIONE DEL CARICO PER ASSE

Dimension	Sculpture	Type	PR (Ply Rating)	indice Charge/vitesse	Point singulier (1)		0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0
7.50 R 16	XS			108/106N		Piste		800			1000			1200			1400			1600			1800		1880		2000																																		
7.50 R 16	XS F			108/106N		Sable/boue	1200	1400		1600		1800	1880	2000																																														
8.25 R 16	C XZL	TL	8	121L		Piste							1400		1500	1600	1700	1800	1900	2000		2100	2200		2300	2400		2500	2600	2700		2800	2900																													
8.25 R 16	C XZL	TL	8	121L		Sable/boue	1400	1500	1600	1700	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2600	2700	2900																																									
9.00 R 16	XL	TL		124J	134J	Piste			1200			1400		1600		1800		2000			2200		2400			2600		2800			3000		3200																												
9.00 R 16	XL	TL		124J	134J	Sable/boue	1600		1800	2000	2200		2400	2600		2800	3000	3200																																										
255/100 R 16	XZL	TL		126/124K	134/128J	Piste					1400		1600		1800		2000		2200		2400			2800		3000		3200		3400																															
9.00 R 16	XZL	TL		126/124K	134/128J	Sable/boue	1600	1800	2000		2200	2400	2600		2800	3000	3200	3400																																										
11.00 R 16	XL	TL		135J		Piste									2000		2200		2400		2600		2800			3000		3200		3400		3600		3760		4000		4200		4360																						
11.00 R 16	XL	TL		135J		Sable/boue		2000	2200	2400	2600	2800	3000		3200	3400	3600	3760	4000	4200		4360																																								
11.00 R 16	XZL	TL		135K		Piste				1800		2000	2200		2400	2600		2800		3000		3200		3400		3600		3800		4000		4200	4360																												
11.00 R 16	XZL	TL		135K		Sable/boue	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4360																																										
325/85 R 16	XML	TL		137J		Piste			1800	2000		2200	2400		2600	2800		3000	3200			3400		3600	3800		4000		4200	4400		4600																													
325/85 R 16	XML	TL		137J		Sable/boue	2400	2600	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600																																										
7.50 R 20	XL			128/127L		Piste												1500							2000				2300			2500									3000																			3600
7.50 R 20	XL			128/127L		Sable/boue			1500				2000			2300		2500						3000										3600																									
8.25 R 20	XZL	TL		133/131K		Piste												2120						2620						3120						3620					4120																		
8.25 R 20	XZL	TL		133/131K		Sable/boue					2120			2620			3120				3620			2620	4120					3120						3620					4120																		
9.00 R 20	XL			140/137K		Piste										2000					2500						3000		3200			3500					4000																						
9.00 R 20	XL			140/137K		Sable/boue			2000			2500			3000	3200		3500				4000												5000																									
275/80 R 20	XZL MPT	TL	8	128K		Piste			1400	1600		1800		2000		2200	2400	2500	2600		2800	3000		3200		3400	3500	3600																																	
275/80 R 20	XZL MPT	TL	8	128K		Sable/boue	1600		1800	2000		2200	2400	2500	2600	2800	3000		3200	3400	3600																																								
10.00 R 20	XZL		16	146/143K		Piste					3000			3500		2500	4000			4500		3000		5000		3500				3900	4000				4500																									
10.00 R 20	XZL		16	146/143K		Sable/boue			2500			2000				3900														5500						6000		6120		6240			5000	6520			6720				6900			5500						
11.00 R 20	XZL	TL	16	150/146K		Piste				2000			2500				3000						3500				4000			4400	4500				5000						5500											6000							
11.00 R 20	XZL	TL	16	150/146K		Sable/boue	2500		3000			3500		4000		4400		4500		5000				5500					6000								6700																							
12.00 R 20	XL ON			154/149K		Piste		2000			2500			3000			3500					4000				4500			4900				5500				6000																					7000			
12.00 R 20	XZL	TL	18	154/149K		Sable/boue		3000		3500		4000		4500		4900		5500		6000					6500					7000					7500		7660		7800				8140		6500		8400			8620								
12.00 R 20	XML	TL	18	149/146J		Piste		1000			1250			1500			1750						2000				2250				2500			2750				3000				3250																		
12.00 R 20	XML	TL	18	149/146J		Sable/boue		1500		1750		2000		2250		2500		2750		3000				3250																																				
335/80 R 20	XZL MPT	TL	16	141K		Piste						2000				2500			3000					3500				4000			4500					5000	5150																							
335/80 R 20	XZL MPT	TL	16	141K		Sable/boue		2500		3000		3500			4000		4500		5000	5150																																								
14.00 R 20	XML	TL		153G	149K	Piste													4200	4400		4600	5000	5200	5400	5600	5800	6000		6200	6400	6600	6800	7000	7200	7300																									
14.00 R 20	XML	TL		153G	149K	Sable/boue	4400	4800	5000	5400	5600	6000	6400	6600	7000	7200	7300																																									
14.00 R 20	XS	TL		160/157F		Piste		2500		3000		3500			4000		4500		5000				5500			6000			6500		7000				7500							8000																9000	
14.00 R 20	XS	TL		160/157F		Sable/boue		4000	4500		5000	5500		6000	6500		7000		7500				8000							9000																													
14.00 R 20	XZL	TL	22	164/160G		Piste		2500		3000		3500			4000		4500		5000				5500			6000			6500		7000			7500			8000					8500							9000								9500			
14.00 R 20	XZL	TL	22	164/160G		Sable/boue		4000	4500		5000	5500		6000	6500		7000	7500		8000				8500			9000			9500				10000			10400				10860			11200			11500										12500		