caractéristiques techniques

gamme Hors la Route

sezione sotto carico

sezione libera

raggio sotto carico

Formula per calcolare l'altezza reale di un pneumatico montato sul veicolo

D = diametre (mm) (3)
R= rayon ècrasè (mm) (3)

D :2 +R

Ces valeurs sont fournies à titre indicatif et ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation à des fins juridiques ou légales.

(1) Point singulier : couple capacité de charge/vitesse supplémentaire autorisé. Les variations de charge en fonction de la vitesse ne s'appliquent pas au point singulier.
(2) Cote ETRTO (valeur normalisée, la jante de mesure ETRTO peut être différente de la jante conseillée par MICHELIN).
(3) Cote MICHELIN, valeur mesurée sur jante conseillée par MICHELIN.

En gras : montages jantes agréées ETRTO - flaps autorisés par MICHELIN.
Toutes les références ne sont pas disponibles sur le marché français. Plusieurs sont réservées à certains pays.

TABELLA DELLE PRESSIONI MASSIME AMMESSE IN FUNZIONE DEL CARICO (STRADA)

Tableau des pressions (bar) en fonction de la charge maxi par essieu (kg)

Dimension	Sculpture	Type	PR (Ply Rating)	Indice charge/vitesse	Point singulier (1)	Pression nominale pour point singulier (bar)	Charge nominale par essieu en simple (kg)	Pression nominale pour charge en simple (bar)	Charge nominale par essieu en jumelé (kg)	Pression nominale pour charge en jumelé (bar)	Section maxi en service (mm) (2)	Diamètre maxi en service (mm) (2)	Circonférence de Roulement (mm) (2)	Jante agréées ETRTO	Section écrasée (mm) (3)	Section libre (mm) (3)	Diamètre (mm) (3)	Rayon écrasé (mm) (3)	Circonférence de Roulement (mm) (3)	Entraxe mini (mm) (3)	Jante conseillée par MICHELIN	Chambre	Flap L/LB	Flap 2000	Joint		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50
7.50 R 16	XS			108/106N			2000	3.75	3800	3.75	218	830	2458	5.50F - **6.00G** -6.50H	236	211	826	383	2520	238	6.00G	16J	170-16L	16X6.00 MI	Simple										1670	1780	1890	2000																				
7.50 R 16	XS F			108/106N											236	211	826	383	2520	238					Jumelé										3130	3340	3550	3800																				
8.25 R 16	C XZL	TL	8	121/120L			2900	4.50	5600	4.50	239	888	2623	**6.00G** - 6.50H	256	230	861	397	2620	260	6.00G				Simple										2070	2210	2350	2490	2620	2760	2900																			
																									Jumelé										4000	4270	4530	4800	5070	5330	5600																			
9.00 R 16	XL	TL		124J	134J	6.00	3200	4.50			256	942	2791	6.00G - **6.50H**	275	249	916	420	2783		6.50H				Jt 1967	Simple			1370	1520	1680	1830	1980	2130	2290	2440	2590	2740	2900	3050	3200																			
																									Jumelé			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
255/100 R 16	XZL	TL		126/124K	134/128J	5.75	3400	4.50	6400	4.50	260	946	2794	**6.50H** - 6.50G	286	255	923	426	2798	288	6.50H				Jt 1967	Simple									2430	2590	2750	2910	3080	3240	3400																			
9.00 R 16																									Jumelé										4570	4880	5180	5490	5790	6100	6400																			
11.00 R 16	XL	TL		135J			4360	6.25			290	1014	2989	**6.50H** SDC	309	276	976	452	2964		6.50H				Jt 1014	Simple										2490	2650	2800	2960	3110	3270	3430	3580	3740	3890	4050	4200	4360									
																									Jumelé										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
11.00 R 16	XZL	TL		135K			4360	5.50			290	1014	2989	**6.50H** SDC	319	287	984	455	3000		6.50H				Jt 1014	Simple							2650	2800	2960	3110	3270	3430	3580	3740	3890	4050	4200	4360													
																									Jumelé							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
325/85 R 16	XML	TL		137J			4600	4.50			338	992	2922	**9.00**	364	327	984	449	2980		9				Jt 1967	Simple			1970	2190	2410	2630	2850	3070	3290	3500	3720	3940	4160	4380	4600																			
																									Jumelé			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
7.50 R 20	XL			128/127L			3600	6.50	7000	6.50	218	954	2830	5.0 - 5.00S - 5.5 B5.5 - **6.0** - 6.00T B6.0 - 6.5 - B6.5	231	209	940	437	2870	237	6.0	20 J	170-20 L 200-20 L	20X5.50 MI 20X7.50 M	Simple											2110	2230	2360	2480	2610	2730	2860	2980	3100	3230	3350	3480	3600									
																									Jumelé										4100	4340	4590	4830	5070	5310	5550	5790	6030	6280	6520	6760	7000									
8.25 R 20	XZL	TL		133/131K			4120	6.50	7800	6.50	239	990	2934	5.5 - B5.5 - 6.0 - 6.00T B6.0 - **6.5** - B6.5 7.0 - B7.0	259	233	973	456	2980	264	6.5				Jt 1443	Simple										2420	2560	2700	2840	2980	3130	3270	3410	3550	3690	3840	3980	4120									
																									Jumelé										4570	4840	5110	5380	5650	5920	6190	6460	6720	6990	7260	7530	7800									
9.00 R 20	XL			140/137K			5000	7.00	9200	7.00	268	1048	3105	6.0 - 6.00T - **6.5** **B6.5 - 7.0 - B7.0** **7.33V - 7.5 - B7.5**	278	252	1032	479	3148	285	7.0	20 M	170-20 L 200-20 L	20X5.50 MI 20X7.50 MI	Simple													3060	3230	3390	3550	3710	3870	4030	4190	4350	4520	4680	4840	5000								
																									Jumelé												5640	5940	6230	6530	6830	7120	7420	7720	8010	8310	8610	8900	9200							
275/80 R 20	XZL MPT	TL	8	128K			3600	4.20			289	974	2891	**9** - W9 - 9SDC	305	280	939	431	2850		9				Jt 1681	Simple								2730	2910	3090	3270	3435	3600																			
																									Jumelé																															
10.00 R 20	XZL		16	146/143K			6000	7.80	10900	7.80	286	1074	3240	6.5 - B6.5 - 7.0 - B7.0 7.33V - **7.5** - B7.5 8.0 - 8.0V - B8.0	311	281	1060	493	3240	318	7.5	20 N	200-20 L 220-20 L	20X7.50 MI 20X8.50 MI	Simple															3880	4060	4240	4410	4590	4760	4940	5120	5290	5470	5650	5820	6000			
																									Jumelé															7050	7370	7690	8010	8340	8660	8980	9300	9620	9940	10260	10580	10900			
11.00 R 20	XZL	TL	16	150/146K			6700	8.00	12000	8.00	297	1116	3300	7.33V - 7.5 - B7.5 **8.0** - 8.0V - B8.0 - 8.5 8.50V - B8.5 - 9.00V	330	299	1092	508	3340	338	8.0				Jt 1443	Simple										3000	3250	3500	3670	3830	4000	4200	4400	4590	4770	4960	5140	5330	5510	5700	5900	6100	6300	6500	6700		
																									Jumelé										5800	6100	6400	6670	6930	7200	7500	7800	8170	8540	8910	9290	9660	10030	10400	10720	11040	11360	11680	12000		
12.00 R 20	XL ON			154/149K			7500	8.50	13000	8.50	319	1158	3422	7.33V - 8.0 - 8.0V B8.0 - **8.5** - 8.50V B8.5 - 9.0 - 9.00V	327	298	1126	523	3437	337	8.5	20 Q	200-20 L 220-20 L 240-20 L	20X7.50 MI 20X8.50 MI	Jt 1443	Simple															4500	4690	4880	5070	5270	5470	5680	5880	6080	6280	6490	6690	6890	7090	7300	7500	
12.00 R 20	XZL	TL	18	154/149K											344	311	1131	527	3460	352						Jumelé															7800	8130	8450	8780	9140	9490	9840	10190	10540	10890	11240	11590	11950	12300	12650	13000
12.00 R 20	XML	TL		149J			6500	7.2	12000	7.2	319	1131	3422	7.33V - 8.0 - 8.0V B8.0 - **8.5** - 8.50V B8.5 - 9.0 - 9.00V	339	308	1131	526	3450	349	8.5					Simple															4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	5900	6100	6300	6500						
																									Jumelé															8300	8700	9100	9300	9800	10200	10500	10900	11300	11700	12000						
335/80 R 20	XZL MPT	TL	16	141K			5150	4.30			354	1076	3184	9 - W9 - 9SDC - W10 DW10 - **11** - 11SDC W11 - DW11- 12 - 12SDC	381	345	1037	473	3140		11				Jt1681	Simple		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4825	5150																					
																									Jumelé		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
14.00 R 20	XML	TL		153G	149 K	6.20	7300	6.20			377	1282	3776	9.0 - 10.0 - 10.00V **10.00W**	421	383	1258	581	3830		10.00W				Jt 1443	Simple									4200	4460	4730	4990	5250	5510	5780	6040	6300	6560	6830	7300											
																									Jumelé									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
14.00 R 20	XS	TL		160/157F			9000	7.00	16500	7.00	377	1282	3776	9.0 - 10.0 - 10.00V **10.00W**	409	369	1238	566	3756	417	10.00W	20 S	240-20 L 280-20 L	20X8.50 MI 20X10.00 MI	Jt 1443	Simple												5520	5810	6100	6390	6680	6970	7260	7550	7840	8130	8420	8710	9000							
																									Jumelé												10110	10650	11180	11710	12240	12770	13310	13840	14370	14900	15440	15970	16500							